

Montážny návod kolobežiek rady CROSS

Obrázok 1.



Skontrolujte neporušenosť obalu kolobežky.

Obrázok 2.



Vyberte kolobežku zo škatule.

Obrázok 3.



Odstráňte pásky držiace predné a zadné koleso.

Obrázok 4.



Je potrebné odstrániť ochranný obal rámu.

Obrázok 5.



Odstráňte ochranný obal z riadičov.

Obrázok 6.



Kolesá odložte na stranu.

Obrázok 7.



Povoľte skrutky na predstavci, predstavec narovnajte tak aby smeroval v smere jazdy kolobežky.

Obrázok 8.



V tomto kroku stačí nastaviť smer predstavca odhadom, presný smer nastavíte po nasadení predného kolesa.

Obrázok 9.



Skrutky na predstavci sa uťahujú silou 5-6 Nm.

Obrázok 10.



Odskrutkujte skrutky s predného dielu predstavca.

Obrázok 11.



Nasadte riadiidlá.

Obrázok 12.



Predný diel predstavca vráťte späť, ľahko utiahnite, nastavte sklon riadiidiel a dotiahnite skrutky až do sily 5-6 Nm.



Obrázok 13.



Obrázok 14.



Obrázok 15.

Vyberte plastovú vložku,
ktorá vymedzuje brzdrové doštičky pri preprave.
**POZOR!!! DO VLOŽENIA KOLESA
NESMIETE STLAČIŤ BRZDOVÚ PÁKU!**

Nasadte predné a zadné koleso do vidlice tak,
aby oska úplne dosadla na obidve strany vidlice
(koleso bolo zasunuté do max. polohy).

Rýchlopínaciu osku kolesa riadne utiahnite
(správne postavenie rýchlopínacej osky
voči vidlici po dotiahnutí).

Obrázok 16.



Predstavec a predné koleso musia tvoriť jednu líniu.
Skontrolujte aby skrutky v predstavci
boli utiahnuté silou 5-6 Nm..

Obrázok 17.



Skontrolujte sklon riadiidel tak,
aby Vám vyhovovala poloha brzdrových pák.
Odporúčame nastaviť do uhla 45 stupňov.

Obrázok 18.



Prajeme veľa šťastných kilometrov
na Vašej novej kolobežke CRUSSIS!